




Блок питания питания BMS-6 ISO



Блок питания BMS - 6 ISO прост в управлении, надежен, ремонтпригоден, практичен. Идеально подходит для крепления различных изоляционных материалов с помощью приварных гвоздей и клипс. Малый вес блока облегчает работу оператора и увеличивает его производительность труда. Для работы необходимо подключение электричества 220 В. Защитный газ и иные средства не требуются.

Технические характеристики

Диапазон сварки:	Метизы - М3 x М6 или диаметр 2-5,5 мм из стали, нержавеющей стали, алюминия и латуни; изоляционные гвозди с чашеобразными головками - диаметр 2-2,7 мм и длиной от 10-55 мм; гвозди - омедненная сталь; клипсы - гальванизированная сталь
Процесс сварки:	Процесс разряда конденсатора согласно EN ISO 14555
Стандартный пистолет:	пистолет PS-1 для приварки метизов.
Возможный пистолет:	пистолет PS-1 K1 для приварки изоляционных гвоздей
Источник энергии:	конденсаторная батарея
Емкость конденсатора:	44.000 mF
Напряжение зарядки:	50-200 Вольт, бесступенчато
Напряжение сети:	230 Вольт, 50Гц, 2А
Сварочный кабель:	3м, высокогибкий
Кабель заземления:	3м, высокогибкий с зажимом
Габариты:	300x120x320 мм
Вес:	8,4 кг